

Anfrage / Bestellung freitragendes Hofschiebetor

von Fa.: _____ Ort: _____ durch Frau / Herrn: _____

Telefon: _____ Fax: _____ Datum: _____

An Fa.



Tel.: (0 29 47) 97 45-0

Fax.: (0 29 47) 97 45-33

BV: _____ Firma: _____ Frau / Herr: _____

mit Montage
ohne Montage

Straße: _____
PLZ, Ort: _____

Tel.: _____
Fax.: _____

geplant vorhanden Öffnungsrichtung von außen gesehen nach links oder rechts

Öffnungsbreite: _____ mm elektrisch Schaltungsart „A“ Dauerimpulssteuerung

Gesamttorhöhe: _____ mm „B“ Kurzimpulssteuerung

Bodenluft = 180 mm handbetätigt „C“ Kurzimpulssteuerung mit autom. Schließung

OK Fundament gleich Fertighöhe oder OK Fundament 150 mm tiefer wegen Verbundsteinpflaster

Standardausführung

Verwindungssteifer Torkörper mit Führung im Doppelpfostenportal, Senkrechtstabfüllung 30 x 30 mm, Standardlackierung im RAL-Farbtone 7035 – lichtgrau, Gegenlaufpfosten, vorgerichtet zur Montage auf bauseitiges Fundament,

Zusatzausrüstung

Sicherheitseinrichtung (1 Kontaktleiste für Hauptschließkante, 4 Kontaktleisten für Führungspfosten)

Sicherheitslichtschranke als zusätzliche Öffnungsüberwachung

Sicherheitsschleife mit Verlegung in: Bitumen Beton Pflaster

andere Torfüllung nach Kundenwunsch _____

Sonderfarbtone RAL _____ - _____

Zackenleiste Zaunanschlussleiste links rechts

Rundzuleuchte Gegensprechanlage

Wochen-Zeitschaltuhr

Personentür ansichtsgleich Breite = _____ mm, Höhe vom Tor

DIN links DIN rechts nach innen oder außen öffnend

E-Öffner hydr. Schließer

Impulsgeber

_____ Stück Drucktaster
Auf / Zu

_____ Stück Schlüsselschalter
mit Drucktasten
Auf / Halt / Zu

_____ Stück Funk 1-Kanal

_____ Stück Handsender

_____ Stück Ind.-Schleife

_____ Stück Verlegen der
Schleife in:

Bitumen

Beton

Pflaster

Notizen / Hinweise / Skizze

