



freitragendes Schiebetor, 1-flügel Type FST, für Werks- bzw. Hofeinfahrt

- Verwindungssteifer Torkörper, nach statischer Erfordernis ausreichend dimensioniert
- Führung ausgelegt als Doppelpfostenportal, mit montierten kugelgelagerten Laufwageneinheiten (wartungsfrei)
- Gegenlaufpfosten mit Kopf- und Bodenplatte
- Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung mit anschließender Grundierung sowie Farbendbeschichtung mit thermischer Aushärtung im Standard-RAL-Farbton 7035 – lichtgrau
- Torfüllung bestehend aus Senkrechtsprossen, 30 x 30 mm, gemäß UVV im Abstand von ca. 120 mm angeordnet.
- Gesamte Toranlage vorgerichtet zur Montage auf bauseitigen Fundamenteinheiten

Mögliche Ergänzungen:

- Elektrischer Antrieb für Hofschiebetor Type E 55, mit eingebauter Steuerung und Notentriegelung Anschluß 230/400 V
- Sicherheitseinrichtung für freitragendes Hofschiebetor mit E-Antrieb bestehend aus 5 Stück Druckschaltleisten selbstüberwachend gemäß den neusten Richtlinien der Berufsgenossenschaft
- 1 Stück Sicherheitskontaktleiste für Torhauptschließkante
- 4 Stück Sicherheitskontaktleisten für Tornebenschließkanten
- Sämtliche Kontaktleisten für sofortigen Torstop bei Berührung ausgelegt
- Schlüsselschalter für Hofschiebetor Funktion: „Auf-Zu“ (impulsschaltend) mit Stop-Taste, PZ-vorgerichtet und eingebaut an der Außenseite des Torführungspfostens
- Drucktaster „Auf-Stop-Zu“ zur Betätigung des Tores vom Pfortnerhaus bzw. Wohngebäude aus
- Automatischer Zulauf mit einstellbarer Offenhaltezeit von 5 – 120 Sekunden
- Sicherheitslichtschranke zur zusätzlichen Öffnungsabsicherung
- Zackenleiste als Überstiegsicherung ca. 50 mm hoch, über gesamten Toroberholm angeordnet
- Rundumleuchte in Funktion bei Torbewegung, gut sichtbar auf Torführungseinheit montiert
- Farbendbeschichtung des Tores in einem von RAL-7035 abweichenden RAL-Farbton nach Wahl
- Briefkasten zum Einbau in Pfosten der Toranlage; BxHxT: 260 x 330 x 100 mm mit Einwurf von außen und Entnahmeöffnung auf der Innenseite; einschl. Schloss und zwei Schlüssel
- Personentür ansichtgleich zur Toranlage gefertigt mit beidseitiger Drückergarnitur und Schloss, vorgerichtet für baus. Profilylinder
- Elektrischer Türöffner für Personentür 5 bis 8 Volt, mit Entriegelungsfunktion
- Hydraulischer Schließer für Personentür mit einstellbarer Schließkraft und einstellbarer Schließgeschwindigkeit
- Hakenverschlussvorrichtung für handbetätigtes Hofschiebetor PZ-vorgerichtet, mit beidseitiger drehbarer Knaufgarnitur und Handgriffen