

Anfrage / Bestellung Falttor SP 60

von Fa.: _____ Ort: _____ durch Frau / Herrn: _____

Telefon: _____ Fax: _____ Datum: _____

An Fa.



Tel.: (0 29 47) 97 45-0

Fax.: (0 29 47) 97 45-33

BV: _____ Firma: _____ Frau / Herr: _____

mit Montage
ohne Montage

Straße: _____
PLZ, Ort: _____

Tel.: _____

Fax.: _____

Öffnungsbreite: _____ mm Innenanschlag Außenanschlag

Öffnungshöhe: _____ mm Fertighöhe ja / nein Estrichhöhe: _____ mm

Montageuntergrund: Beton KS-Mauerwerk Gasbeton Stahlprofil _____

Standardausführung

Sichtblende für die obere Laufschiene, Innenverriegelung durch Treibriegelverschluss, 90 Grad Öffnungswinkel der Faltflügel, doppelwandige PUR-ausgeschäumte Torflügelpaneele 60 mm stark, ohne Verglasung, mit allseitig umlaufender Alu-Randverstärkung als Anschlagprofil, Flügelbreite max. 1200 mm, untere Abdichtung durch flexible Doppelstreifenprofile

Lackierung im Standard RAL-Farbtone 9002 – grauweiß, innen und außen, umlaufende Alu-Randverstärkung natur

Zusatzausrüstung

Flügelauflteilung: _____ nach links _____ nach rechts (von der Einbauseite gesehen)

Flügelseiten mit 180 Grad Öffnungswinkel / 90 Grad (Standard)

Feststeller für Offenstellung

Sichtfenster 550 x 750 mm aus Acryl; einwandig oder doppelwandig Acryl Größe nach Wahl

1 Sichtfeldreihe _____ mm hoch von _____ bis _____ mm ab UK Verbundsicherheitsglas

2 Sichtfeldreihe _____ mm hoch von _____ bis _____ mm ab UK mit Rundercken (Standard)

3 Sichtfeldreihe _____ mm hoch von _____ bis _____ mm ab UK oder eckig

Sonderfarbton RAL _____ - _____ nur außen innen und außen

untere Abdichtung durch Anschlagprofil mit Gegenwinkel

rechter oder linker Torflügel ausgeführt als Gehflügel, mit Drückergarnitur und Schloss, PZ-vorgerichtet

Personentür eingebaut im rechten oder im linken Toraußenflügel, einschl. Drückergarnitur und Schloss, PZ-vorgerichtet

Panikschloss Funktion „B“ (beidseitiger Drücker) oder Funktion „E“ (innen Drücker, außen Knauf)

automatischer Obentürschließer für Personentür

Notizen / Hinweise / Skizze

